

ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННЫЕ ВОЗДУХОВОДЫ

TERM

Воздуховод теплоизолированный



Теплоизолированный воздуховод TERM собирается из трёх слоёв: внутреннего слоя воздуховода, утеплителя и внешнего слоя. Материал внутреннего и внешнего слоя подбирается индивидуально исходя из особенностей решаемой задачи, утеплитель — негорючая каменная вата толщиной 50 мм. Диаметры от 40 до 800 мм, длина 5 м. Теплоизоляция максимально сохраняет температуру передаваемого воздуха и защищает от шума, потери давления минимальны. Воздуховод гибкий и газогерметичный, маслобензостойкий, стоек к воздействию ультрафиолета и озона, хорошо держит кислотно-щелочную среду.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конструкция

Внутренний слой воздуховода

Конструкция

Утеплитель

Конструкция

Внешний слой воздуховода

Исполнение, Материал

Внутренний и внешний слой воздуховода подбирается индивидуально исходя из особенностей решаемой задачи

Исполнение, Утеплитель

Негорючий материал (каменная вата) 50мм

Исполнение, Диаметр (мм)

от 40мм до 800мм

Исполнение, Длина*

5м

ПРИМЕНЕНИЕ

- Промышленные системы вентиляции и кондиционирования
- Рециркуляция и перемещение газообразных сред
- Подача горячего воздуха от теплогенераторов и тепловых пушек.

СВОЙСТВА

- Теплоизоляция позволяет максимально сохранить температуру передаваемого воздуха, а также защищает от шума
- Гибкие, Газогерметичные
- Минимальные потери давления
- Маслобензостойкие
- Стойкие к воздействию ультрафиолета и озона
- Хорошая устойчивость к воздействию кислотно-щелочной среды

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by