

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВОЗДУХОВОДЫ

Clip PO-500

Воздуховод универсальный



Температура

-60...+60 °C

Универсальный воздуховод Clip PO-500 предназначен для транспортировки веществ с невысокими абразивными свойствами — опилок, бумажного и текстильного волокна, пыли — и для отвода химических паров. Стенка из полиолефиновой композиции толщиной 0,5 мм между витками, внешняя спираль из оцинкованной стали; рукав прозрачный, диаметры от 50 до 300 мм, длина 5 м и до 10 м. Рабочий диапазон от -60°C до +60°C, кратковременно до +70°C.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стенка

Полиолефиновая композиция.

Внешняя спираль

Оцинкованная сталь.

Толщина стенки между спиралью

0,5 мм

Исполнение, Диаметр

50-300

Исполнение, Цвет

Прозрачный

Исполнение, Длина*

5м; до 10м

Диапазон рабочих температур, Кратковременно

до +70°C

ПРИМЕНЕНИЕ

- Транспортировка абразивных веществ с не высокими абразивными свойствами, (опилки, бумажное и текстильное волокно, пыль)
- Отвод химических паров.
- Промышленные системы аспирации
- В пищевой, химической, деревообрабатывающей и др. промышленности

СВОЙСТВА

- Обладает химической инертностью по отношению ко многим агрессивным средам
- Стоек к материалам с абразивными свойствами
- Газогерметичный
- Стоек к сжатию, растяжению
- Гибкий, стоек к воздействию ультрафиолета и озона
- Хорошая устойчивость к воздействию кислотной-щелочной среды
- Спираль может быть заземлена для снятия статического напряжения

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by