

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВОЗДУХОВОДЫ

PO-500

Воздуховод универсальный



Внутренний Ø, мм

40–1000

Температура

–60...+60 °C

Универсальный воздуховод PO-500 рассчитан на транспортировку веществ с невысокими абразивными свойствами — опилок, бумажного и текстильного волокна, пыли — и на отвод химических паров. Стенка из полиолефиновой композиции толщиной 0,5 мм между витками, спираль из оцинкованной стали расположена внутри; рукав прозрачный, диаметры от 40 до 1000 мм, длина 6 м, 10 м и до 15 м. Рабочий диапазон от –60°C до +60°C, кратковременно до +70°C.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стенка

Полиолефиновая композиция.

Внутренняя спираль

Оцинкованная сталь.

Толщина стенки между спиралью

0,5 мм

Исполнение, Диаметр

40–1000

Исполнение, Длина*

6м; 10м; до 15м

Исполнение, Цвет

Прозрачный

Диапазон рабочих температур,

Кратковременно

до +70°C

ПРИМЕНЕНИЕ

- Транспортировка абразивных веществ с высокими абразивными свойствами, (опилки, бумажное и текстильное волокно, пыль).
- Отвод химических паров.
- Промышленные системы аспирации.
- В пищевой, химической, деревообрабатывающей и др. промышленности

СВОЙСТВА

- Обладает химической инертностью по отношению ко многим агрессивным средам
- Стоек к материалам с абразивными свойствами
- Гибкий, газогерметичный
- Стоек к сжатию, растяжению
- Стоек к воздействию ультрафиолета и озона
- Хорошая устойчивость к воздействию кислотно-щелочной среды
- Спираль может быть заземлена для снятия статического напряжения

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Внут. Ø, мм

40

50

60

65

70

75

80

90

100

110

120

125

130

140

Внут. Ø, мм

150

160

170

180

200

220

250

280

300

315

350

400

420

450

500

550

600

700

800

900

1000

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by