

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВОЗДУХОВОДЫ

PVP-300

Воздуховод универсальный



Внутренний Ø, мм

40–400

Температура

-20...+100 °C

Универсальный воздуховод PVP-300 служит для транспортировки газообразных сред и материалов с невысокими абразивными свойствами, удаления выхлопных газов и газов сварочного оборудования и отвода химических паров. Стенка из полиэфирной ткани с ПВХ-пропиткой толщиной 0,3 мм между витками, спираль из оцинкованной стали расположена внутри. Цвет серый или чёрный, диаметры от 40 до 400 мм, длина 6 м, 10 м и до 15 м. Рабочий диапазон от -20°C до +100°C, кратковременно до +120°C; для эксплуатации при низких температурах возможно морозостойкое исполнение — от -40°C до +100°C.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стенка

Полиэфирная ткань с ПВХ пропиткой.

Внутренняя спираль

Оцинкованная сталь.

Толщина стенки между спиралью

0,3 мм

Исполнение, Диаметр

40-400

Исполнение, Длина*

6м; 10м; до 15м

Исполнение, Цвет

Серый, Черный

Диапазон рабочих температур, Морозостойкий

от -40°C до +100°C

Диапазон рабочих температур, Кратковременно

до +120°C

ПРИМЕНЕНИЕ

- Транспортировка газообразных сред и материалов с невысокими абразивными свойствами
- Удаления выхлопных газов и газов сварочного оборудования
- Промышленные системы вентиляции и кондиционирования
- Отвод химических паров

СВОЙСТВА

- Стоек к материалам с невысокими абразивными свойствами
- Газогерметичный
- Стоек к сжатию, растяжению, ударопрочный
- Очень гибкий, трудновоспламеняемый
- Стоек к воздействию ультрафиолета и озона
- Хорошая устойчивость к воздействию кислотной-щелочной среды
- Маслостойкий
- Спираль может быть заземлена для снятия статического напряжения
- Для эксплуатации при низких температурах возможно морозостойкое исполнение

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Внут. Ø, мм
40
50
60
65
70
75
80
90
100
110
120
125
130
140
150
160
170
180
200
220
250
280
300
315
350
400

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by