

Шланг для абразивных материалов



Напорно-всасывающий рукав для транспортировки абразивных материалов (мокрый и сухой песок, гравий, металлических опилок и т.д.).

Технические характеристики

Температура:

от -30 °С до +60 °С

Внутренний слой:

черный гладкий резиновый состав SBR.

Наружный слой:

черный гладкий резиновый состав EPDM/SBR с отриском ткани, устойчивый к погодным условиям, механическим повреждениям и обладающий электрическим сопротивлением.

Усиление:

Текстильный корд, стальная спираль и два медных тросика для снятия статического напряжения.

Наименование	Внутр. Ø, мм.	Толщина стенки, мм.	Давление, бар		Длина бухты, м
			Рабочее	Разрывное	
Шланг для абразивных материалов	20	9,5	15	60	10
Шланг для абразивных материалов	25	9,5	15	60	10
Шланг для абразивных материалов	31,5	9,5	15	60	10
Шланг для абразивных материалов	38	9,5	10	40	10
Шланг для абразивных материалов	50	9,5	8	32	10
Шланг для абразивных материалов	63	10	7	28	10
Шланг для абразивных материалов	75	11,5	6	24	10
Шланг для абразивных материалов	100	11,5	5	20	10
Шланг для абразивных материалов	125	11,5	4	16	10
Шланг для абразивных материалов	150	11,5	3	12	10
Шланг для абразивных материалов	202,5	11,5	3	12	10
Шланг для абразивных материалов	254	12	3	12	10
Шланг для абразивных материалов	303,5	12,5	2	8	10