

## ШЛАНГ ДЛЯ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ



Напорный рукав для транспортировки растворов: азотной кислоты концентр. до 5 %, серной кислоты концентр. до 50 %, соляной кислоты концентр. до 20 %, уксусной кислоты, водного раствора гидроокиси натрия, водного раствора аммиака с любой концентрацией, воды и лёгких химикалий

### Технические характеристики

**Температура:**

от -30°C до +60°C

**Внутренний слой:**

резиновый, EPDM/SBR, чёрный, гладкий

**Наружный слой:**

резиновый, EPDM/SBR, чёрный, гладкий или с оттиском ткани, устойчивый к атмосферным воздействиям

**Усиление:**

текстильный корд

Внутр. Ø, мм	Наружн. Ø, мм	Давление, бар		Длина бухты, м
		Рабочее	Разрывное	
6,3	13,3	6	18	50
8	15	6	18	50
10	17	6	18	50
12,5	19,5	6	18	50
16	23,4	6	18	50
20	27,6	6	18	50
25	33,2	6	18	40
31,5	40,1	6	18	40
38	49,6	12	36	20
50	62	10	30	20
63	75	7	21	10
75	87	7	21	10
100	112	5	15	10