

FOOD Vinoflex IIR



Гибкий, крупногофрированный, напорно-всасывающий рукав для транспортировки жидких пищевых продуктов (молока, вина, пива, соков, напитков с содержанием алкоголя до 96% и многих других)

Обработка: кратковременная обработка паром до +130°C; кратковременная обработка 2% раствором азотной кислоты при темп. до +60°C; 2% раствор гидроперекиси ацетила; 2% раствор фосфорной кислоты; 5% раствор гидроокиси натрия

Технические характеристики

Температура:

от -40 °С до +120 °С

Внутренний слой:

белая гладкая резина пищевого качества, без вкуса и запаха

Наружный слой:

крупногофрированное покрытие из термополимера (красного либо синего цвета), повышенной гладкости, с высокой устойчивостью к воздействию окружающей среды

Усиление:

прочный синтетический корд и встроенная стальная спираль

Внутр. Ø, мм.	Давление, бар		Радиус изгиба, мм	Вакуум, бар	Длина бухты, м
	Рабочее	Разрывное			
25	10	30	75	0,6	60, 120
32	10	30	95	0,6	60, 120
38	10	30	115	0,6	60, 120
51	10	30	150	0,6	60, 120
63	10	30	195	0,6	60, 120
76	10	30	225	0,6	60, 120
100	10	30	350	0,6	60, 120