

## Рукав напорный для воды WATER D HOSE 10 BAR



*Прочный рукав, предназначенный для подачи воды во всевозможных отраслях промышленности.*

### Технические характеристики

**Температура:**

от -30°C до +85°C

**Внутренний слой:**

SBR/NBR, гладкий, черный, устойчивый к масляному туману

**Наружный слой:**

SBR/EPDM, гладкий, синий (либо черный), устойчивый к погодным условиям, озону и истиранию, с оттиском ткани

**Усиление:**

синтетический корд

Внутр. Ø, мм	Наружн. Ø, мм	Давление, бар		Радиус изгиба, мм	Длина бухты, м	Вес (г/ м)
		Рабочее	Разрывное			
13	21	10	30	100	20-40	280
16	25	10	30	120	20-40	340
19	28	10	30	160	20-40	455
25	35	10	30	200	20-40	550
32	42	10	30	255	20-40	780
38	48	10	30	300	20-40	950
51	62	10	30	410	20-40	1290
63	74	10	30	500	20-40	1700
76	88	10	30	600	20-40	2250
102	115	10	30	800	20-40	3600
127	141	10	30	1000	20-40	4350
152	166	10	30	1200	20-40	5200
203	217	10	30	2000	10-20	7300
254	268	10	30	2500	10	10500