

FOOD Vinoflex NR (Рукав для пищевых продуктов)



Гибкий, крупногофрированный, напорно – всасывающий рукав для транспортировки жидких пищевых продуктов (молоко, вода, соки, слабоалкогольные напитки и т.д.)

Обработка: кратковременная обработка паром до +130°C; кратковременная обработка 2% раствором азотной кислоты при темп. до +60°C; 2% раствор гидропероксида ацетила; 2% раствор фосфорной кислоты; 5% раствор гидроксида натрия

Технические характеристики

Температура:

от -40 °С до +120 °С

Внутренний слой:

Белый гладкий каучук пищевого качества, без вкуса и запаха.

Наружный слой:

Крупногофрированное покрытие из термополимера повышенной гладкости, с высокой устойчивостью к воздействию окружающей среды.

Усиление:

Прочный синтетический корд и встроенная стальная спираль.

Наименование	Внутр. Ø, мм.	Давление, бар		Радиус изгиба, мм	Вакуум, бар	Длина бухты, м
		Рабочее	Разрывное			
Food Vinoflex NR	19	10	30	75	0,6	60, 120
Food Vinoflex NR	25	10	30	95	0,6	60, 120
Food Vinoflex NR	32	10	30	115	0,6	60, 120
Food Vinoflex NR	38	10	30	120	0,6	60, 120
Food Vinoflex NR	51	10	30	150	0,6	60, 120
Food Vinoflex NR	63	10	30	195	0,6	60, 120
Food Vinoflex NR	76	10	30	225	0,6	60, 120
Food Vinoflex NR	102	10	30	360	0,6	60, 120