



Chem Supertop PE-X/LL (Рукав для химических веществ)



Напорно-всасывающий рукав с жесткими стенками для транспортировки большинства химических веществ, бензиновых продуктов и масел (см. таблицу химической совместимости).

Технические характеристики

Температура:

от -40 °С до +70 °С

Внутренний слой:

черный (белый) гладкий полиэтилен (PE-X)

Наружный слой:

зеленый гладкий резиновый состав EPDM, устойчивый к погодным условиям, механическим повреждениям и озону.

Усиление:

синтетический корд, стальная спираль, антистатическая медная проволока.

Наименование	Внутр. Ø, мм.	Наружн.Ø, мм.	Давление, бар		Вакуум, бар	Длина бухты, м
			Рабочее	Разрывное		
Chem Supertop PE-X/LL	16	30	10	40	0,9	60
Chem Supertop PE-X/LL	19	32	10	40	0,9	60
Chem Supertop PE-X/LL	25	38	10	40	0,9	60
Chem Supertop PE-X/LL	32	45	10	40	0,9	60
Chem Supertop PE-X/LL	38	52	10	40	0,9	60
Chem Supertop PE-X/LL	51	65	10	40	0,9	60
Chem Supertop PE-X/LL	63,5	78,5	10	40	0,9	60
Chem Supertop PE-X/LL	76	94	10	40	0,9	60
Chem Supertop PE-X/LL	102	120	10	40	0,9	60



г. Гродно 230003, ул. Понемуньская, 9Б
тел/факс (0152)41-33-39, (0152)68-20-08
www.belfleks.by, e-mail: info@belfleks.by