



OIL IVALO (Рукав для нефтепродуктов)



Гибкий и легкий шланг с прочными стенками, используется для всасывания и подачи нефтепродуктов с ароматическим составом до 30%.

Технические характеристики

Температура:

от -30 ° С до +120 ° С

Внутренний слой:

черная гладкая резина (NBR)

Наружный слой:

черная гофрированная резина (CR), устойчивая к погодным условиям и механическим повреждениям. Обладаем пожаростойким эффектом.

Усиление:

синтетическая навивка, встроенная спираль из стальной проволоки.

| Наименование | Внутр. Ø, мм. | Давление, бар | | Радиус изгиба, мм | Вакуум, бар | Длина букты, м |
|-----------------|------------------|---------------|-----------|----------------------|----------------|-------------------|
| | | Рабочее | Разрывное | | | |
| Oil Ivalo, 19 | 19 | 5 | 15 | 50 | 0,5 | 60 |
| Oil Ivalo, 25 | 25 | 5 | 15 | 67 | 0,5 | 60 |
| Oil Ivalo, 32 | 32 | 5 | 15 | 85 | 0,5 | 60 |
| Oil Ivalo, 38 | 38 | 5 | 15 | 105 | 0,5 | 60 |
| Oil Ivalo, 45 | 45 | 5 | 15 | 130 | 0,5 | 60 |
| Oil Ivalo, 51 | 51 | 5 | 15 | 150 | 0,5 | 60 |
| Oil Ivalo, 63.5 | 63.5 | 5 | 15 | 185 | 0,5 | 60 |
| Oil Ivalo, 76 | 76 | 5 | 15 | 240 | 0,5 | 60 |
| Oil Ivalo, 102 | 102 | 5 | 15 | 345 | 0,5 | 60 |