



Clamp with bolt (зажим с болтом)



Хомуты данного типа применяются для крепления армированных толстостенных рукавов и шлангов.

Изготавливаются из нержавеющей стали (тип АК/РС) и стали с оцинкованным покрытием (тип АК/АС).

Маркировка		интервалы обжимаемых размеров, мм	Колл-во в упаковке, шт.
оцинков. сталь	нераж. сталь (SS)		
АК/АС	АК/РС	23-25	100
АК/АС	АК/РС	26-28	100
АК/АС	АК/РС	29-31	100
АК/АС	АК/РС	32-35	100
АК/АС	АК/РС	36-39	100
АК/АС	АК/РС	40-43	100
АК/АС	АК/РС	44-47	100
АК/АС	АК/РС	48-51	100
АК/АС	АК/РС	52-55	100
АК/АС	АК/РС	56-59	100
АК/АС	АК/РС	60-63	100
АК/АС	АК/РС	64-67	100
АК/АС	АК/РС	68-73	100
АК/АС	АК/РС	74-79	50
АК/АС	АК/РС	80-85	50
АК/АС	АК/РС	86-91	50
АК/АС	АК/РС	92-97	50
АК/АС	АК/РС	98-103	50
АК/АС	АК/РС	104-112	50
АК/АС	АК/РС	113-121	50
АК/АС	АК/РС	122-130	25
АК/АС	АК/РС	131-140	25
АК/АС	АК/РС	140-148	25
АК/АС	АК/РС	149-161	25
АК/АС	АК/РС	162-174	25
АК/АС	АК/РС	175-187	15
АК/АС	АК/РС	188-200	15
АК/АС	АК/РС	201-213	15
АК/АС	АК/РС	214-227	10
АК/АС	АК/РС	227-239	10
АК/АС	АК/РС	240-252	10