

## Рукав напорно-всасывающий для топлива и масла OIL&FUEL S/D HOSE 10 BAR



Напорно-всасывающий рукав, предназначенный для транспортировки нефтепродуктов с содержанием ароматических соединений до 50%.

### Технические характеристики

**Температура:**

от -30°C до +70°C

**Внутренний слой:**

NBR резина, черная, устойчивая к топливу и маслам

**Наружный слой:**

CR резина, черная, гладкая, с оттиском ткани, устойчивая к погодным условиям, озону и маслам

**Усиление:**

синтетический корд, со стальной спиралью и антистатической медной проволокой

Внутр. Ø, мм	Наружн. Ø, мм	Давление, бар		Радиус изгиба, мм	Длина бухты, м	Вес (г/м)
		Рабочее	Разрывное			
19	29	10	30	120	20-40	600
25	35	10	30	150	20-40	800
32	42	10	30	190	20-40	955
38	49	10	30	230	20-40	1150
51	63	10	30	300	20-40	1700
63	76	10	30	380	20-40	2200
76	90	10	30	460	20-40	2950
102	118	10	30	600	20-40	4480
127	143	10	30	750	20-40	6100
152	172	10	30	900	20-40	8300
203	225	10	30	1300	20-40	13000