

## ШЛАНГ ДЛЯ ВОДЫ 70° С



*Многофункциональный, эластичный шланг, предназначенный для транспортировки воды и лёгких химикалий*

### Технические характеристики

**Температура:**  
от -25°С до +70°С

**Внутренний слой:**  
EPDM/SBR резина, чёрная, гладкая

**Наружный слой:**  
EPDM/SBR резина, чёрная, гладкая или с оттиском ткани, устойчивая к атмосферным воздействиям

**Усиление:**  
текстильный корд

Внутр. Ø, мм	Толщина стенки, мм			Давление, бар			Длина бухты, м		
	Тип-1	Тип-2	Тип-3	Рабочее/Разрывное			Тип-1	Тип-2	Тип-3
10	3,5	3,5	5,2	0,6 / 1,8	1,0 / 3,0	2,5 / 10,0	50	50	20
12,5	3,5	3,5	5,2	0,6 / 1,8	1,0 / 3,0	2,5 / 10,0	50	50	20
16	3,5	3,5	5,2	0,6 / 1,8	1,0 / 3,0	2,5 / 10,0	50	50	40
20	3,9	5,2	6,2	0,6 / 1,8	1,0 / 3,0	2,5 / 10,0	50	40	40
25	4,2	5,2	6,2	0,6 / 1,8	1,0 / 3,0	2,5 / 10,0	40	40	40
31,5	4,4	5,4	6,4	0,6 / 1,8	1,0 / 3,0	2,5 / 10,0	40	40	40
38	5,8	5,8	6,8	0,6 / 1,8	1,0 / 3,0	2,5 / 10,0	20	20	20
50	6,0	6,0	9,0	0,6 / 1,8	1,0 / 3,0	2,5 / 10,0	20	20	20
63	5,5	6,6	8,6	0,6 / 1,8	1,0 / 3,0	2,5 / 10,0	10	10	10
75	5,5	6,6	8,6	0,6 / 1,8	1,0 / 3,0	2,5 / 10,0	10	10	10
80	5,5	6,6	8,6	0,6 / 1,8	1,0 / 3,0	2,5 / 10,0	10	10	10
100	5,5	6,6	10,6	0,6 / 1,8	1,0 / 3,0	2,5 / 10,0	10	10	10
150	7,0	8,0	-	0,6 / 1,8	1,0 / 3,0	-	10	10	-