

## **FOOD PVC (Шланг для пищевых продуктов)**



*Для слива и перекачки минеральной воды, соков, алкогольных напитков с содержанием спирта до 25%, уксуса и молока и пр.*

### **Технические характеристики**

#### **Температура**

от -15 °С до +60 °С

#### **Материал**

Прозрачный пластичный ПВХ, армированный усиливающей пластиковой спиралью. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя слегка ребристая.

#### **Усиление**

Белая спираль из ПВХ.

Наименование	Внутр. Ø, мм.	Толщина стенки, мм	Радиус изгиба, мм	Давление, бар		Вакуум [м/Н2О]	Длина бухты, м
				рабочее	разрыв.		
FOOD PVC	20	2,8	110	5	15	7	30
FOOD PVC	25	2,8	130	5	15	7	30
FOOD PVC	32	3,0	155	5	15	7	30
FOOD PVC	38	3,4	182	5	15	7	30
FOOD PVC	45	3,8	215	5	15	7	30
FOOD PVC	50	4,1	235	5	15	7	30
FOOD PVC	60	4,1	275	5	15	7	30
FOOD PVC	80	5,2	365	4	12	7	30
FOOD PVC	90	6,0	380	4	12	7	30
FOOD PVC	102	6,2	470	4	12	7	30