

ШЛАНГ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПРЫСКИВАНИЙ



Высококачественный, прочный шланг, предназначенный к течению в опрыскивателях средств защиты растений и текучих минеральных удобрений. Существует два типа: **Тип А** и **Тип Б**

Технические характеристики

Температура:

от -25°C до +60°C

Внутренний слой:

SBR резина, чёрная, гладкая

Наружный слой:

EPDM/SBR резина, чёрная, гладкая или с оттиском ткани, устойчивая к атмосферным воздействиям и старению, озоностойкая

Усиление:

Текстильный корд

Тип А

Внутр. Ø, мм	Наружн. Ø, мм	Давление, бар		Длина бухты, м
		Рабочее	Разрывное	
12,5	19,5	10	40	50
16	23	10	40	50
20	30,2	10	40	40
25	35,2	10	40	40
31,5	42,1	10	40	40

Тип Б

Внутр. Ø, мм	Наружн. Ø, мм	Давление, бар		Длина бухты, м
		Рабочее	Разрывное	
10	17,2/20*	40	160	50/20*
12,5	19,7/22,5*	40	160	50/20*
16	28	40	160	40
20	33	40	160	40
25	38	40	160	40

*возможны два варианта исполнения